

# 明るくて美しいアート感覚の 高輝度LEDテープライト



工事現場・作業現場・店舗装飾・イベント空間演出など多彩なシーンで活躍しています!  
サイズは10mと20mの2タイプがあり最大50mの連結が可能です。



**LED 10M**  
FLEX-LINE  
全光束7000lm



**LED 20M**  
FLEX-LINE  
全光束14000lm



《LED テープライト 10M 仕様》

品名	LEDテープライト10M温度センサー付き (LED IC センサーチップ)
品番	GD-Strip-140-10M
LED 発光角度	120度
LED 寿命	40,000時間
色温度	4700K ~ 5300K
LED 仕様	SMD 2835 120個/m
全光束	7000lm
入力電圧	AC 100 V 50HZ/60HZ
防水レベル	IP65
使用条件(温度・湿度)	温度-20℃~40℃ 湿度0~90%
枠の材質	PVC (V0防火レベル)+銅
電力 / 1 m	7W+10%
外観寸法	長さ10m 幅18mm 厚み8mm
重量	約 2.4KG
絶縁レベル	Class III
耐熱温度チューブ(PVC)	120℃
耐熱温度LED素子	150℃
J A N コード	4560108088394

《LED テープライト 20M 仕様》

品名	LEDテープライト20M温度センサー付き (LED IC センサーチップ)
品番	GD-Strip-140
LED 発光角度	120度
LED 寿命	40,000時間
色温度	4700K ~ 5300K
LED 仕様	SMD 2835 120個/m
全光束	14000lm
入力電圧	AC 100 V 50HZ/60HZ
防水レベル	IP65
使用条件(温度・湿度)	温度-20℃~40℃ 湿度0~90%
枠の材質	PVC (V0防火レベル)+銅
電力 / 1 m	7W+10%
外観寸法	長さ20m 幅18mm 厚み8mm
重量	約 5.9KG
絶縁レベル	Class III
耐熱温度チューブ(PVC)	120℃
耐熱温度LED素子	150℃
J A N コード	4560108088349

別売

## LEDテープライト200V対応 電源ケーブルGD-DR-200V

200V電源用整流器  
通常の整流器の代わりに接続することで  
三相200V電源でのテープライト使用が可能。




別売

## 用途に応じてパーツを お選びいただけます。

### LEDテープライト 補修部品GD-RP▶

テープライト同士を  
接続するためのパーツ



### LEDテープライト エンドキャップ セットGD-WX▶

テープライトを  
カットした際  
絶縁・防水のために  
被せるパーツ



### 補修用テープライト (入力側)GD-WK-A▶

テープライト  
入力側の交換  
部品



### 補修用テープライト (出力側)GD-WK-B▶

テープライト  
出力側の交換  
部品



### LED テープライト 整流器 GD-DR▶

テープライト  
専用整流器



※別にLEDテープライト補修部品が必要です。

※別にLEDテープライト補修部品が必要です。

※10M20M共通で使用できます。

注意：テープライトを切断する場合は必ずテープ部分のハサミマークで切断する。



株式会社ネクセル <http://www.nexcell.co.jp>

本社 〒916-0037 福井県鯖江市上河端町36-4-3  
TEL 0778-29-3039 FAX 0778-29-3009

東京営業所 〒197-0814 東京都あきる野市二宮 2235-16  
TEL 042-518-7429 FAX 042-518-7429



※掲載製品の外観・仕様は、改良の為変更する場合がありますのでご了承ください。  
※掲載写真は印刷色の為、現品との色合いが若干異なることがあります。  
※掲載製品の委細については、取扱店または当社にお尋ねください。